

CAIET DE SARCINI

ECHIPAMENT DE FOTOCOPIERE ȘI TIPĂRIRE OFFSET – 1 BUCATĂ

Viteză	minim 90 ppm
Volum lunar	minim 400.000 pagini/lună
Unitate hard disc/Procesor/Memorie	minim 160 GB/1 GHz Dual-core/2 GB
Conectivitate	10/100/1000 Base-T Ethernet, imprimare directă la viteză mare de pe USB 2.0, wireless opțional
Protocoale de rețea pentru imprimare	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, NetWare: Bindery and NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS Microsoft Windows Networking over IP, IPv6, Secure FTP
Funcțiile controlerului	Agendă cu adrese unificată, panou de comandă la distanță, asistență tehnică online, clonarea configurației
Copiere și imprimare	
Imprimarea primei pagini	maxim 6,2 secunde
Copierea primei pagini	maxim 2,9 secunde de pe ecran/5,9 secunde din dispozitivul automat de alimentare cu o singură trecere
Rezoluție de copiere și imprimare	Până la 600 x 600 dpi intrare/4800 x 600 dpi ieșire interpolată
Copii multiple	1 - 9999 de coli
Tipuri de copii realizate intrare/ieșire	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Mărire/micșorare:	Zoom: 25-400% în pași de 1%
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulări PCL® 5c/PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specification (XPS®) (opțional)
Funcții de imprimare	Imprimare de pe dispozitive USB, setări driver Earth Smart, identificare lucrare, creare de broșuri, memorare și reluare setări driver, status bidirecțional, scalare, monitorizare lucrare
Formate de fișiere imprimate de pe stick USB	PDF, JPEG, TXT
Imprimare mobilă	Opțională
Scanare	Scanare către rețea/e-mail/folder/SMB sau FTP, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF/A, XPS, PDF liniarizat, JPEG, TIFF, scanare către dispozitiv de memorie USB, scanare printr-o singură apăsare, suport TWAIN
Fax	Optional
Securizare	compatibilitate cu McAfee ePolicy (ePO), suprascriere HDD, criptare pe 256 biți (conform standardului FIPS 140-2), certificare Common Criteria (ISO 15408)2, imprimare securizată, fax securizat, scanare securizată, e-mail securizat, Cisco® TrustSec integrat, autentificare în rețea, SSL, SNMPv3, jurnal de audit, control acces, permisiuni de utilizator
Contorizare	copiere, imprimare, scanare, fax
Alimentarea cu hârtie	
Dispozitiv automat de alimentare a documentelor cu o singură trecere	200 coli; viteză: până la 200 ipm (duplex); formate: 125 x 138 mm până la 297 x 432 mm

Tavă manuală	100 coli; dimensiuni personalizate: A6 până la A3
Tăvile 1-2	500 coli fiecare; dimensiuni personalizate: A5 până la A3
Tavă tandem de mare capacitate	3.600 coli în total (1.600 și 2.000 coli); format A4
Ieșire hârtie/ Finisare	Unitate de finisare de mare volum care include tava de stivuire inferioară a 3000 coli A4+tava de stivuire superioară a 250 coli + capsator în multipoziție a 100 coli
Greutate hârtie	60-216 gr/mp
Limbi disponibile aparat	Engleză, franceză
Alimentare	220-240 V
Consum energetic aproximativ	1,650 watts în mod utilizare, 310 W în mod standby, Sleep mode <4 watts
Sistem de operare compatibil cu	Microsoft Windows XP (32 și 64 biți), Windows Server 2003 (32 și 64 biți), Windows Server 2008 (32 și 64 biți), Windows Server 2012, Windows Vista (32 și 64 biți), Windows 7 (32 și 64 biți), Windows 8 (32 și 64 biți), Mac OS 10.5, 10.6, -10.7, 10.8, Redhat Fedora Core 15-17, Redhat Enterprise 4 și 5, Ubuntu, Unix
Interfață utilizator	ecran tactil
Garanție	minim 1 an
Altele	Produsul va fi livrat la adresa beneficiarului având consumabilele originale incluse, CD/DVD-urile cu kiturile de instalare, cablurile de alimentare, ghid de instalare, ghid de notiuni introductive, certificate de garanție. Se va asigura punerea în funcțiune a aparatelor și service pe perioada garanției, în maxim 48 de ore de la solicitarea telefonică sau scrisă, cu revizii obligatorii la 60 de zile. Repararea aparatelor se va realiza la sediul beneficiarului și nu trebuie să depășească 5 zile din momentul intervenției.

Subscris

VOICILA COSMIN TITEOR

